

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560

neue Qualität

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für geölte, versiegelte und lackierte Flächen. Nicht für Schrankinnenflächen geeignet.
Eigenschaften	Pflegend und auffrischend. Entfernt leichte Verschmutzungen und gibt einen dezenten Glanz. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, dehydrierter Aminoszucker und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Farblos bis leicht honigtönend (Farbzahl ca. 5 nach Gardner).
Verarbeitung	Die Politur auf ein Tuch geben und sparsam, d. h. hauchdünn aufreiben, bei Holz in Faserrichtung. Fläche darf nicht mehr kleben, sonst nochmal einige Tropfen auf die Fläche geben und polieren, bis sie nicht mehr klebt. Bei stärkeren Verschmutzungen 10 -20 Minuten einwirken lassen, mit Schmutz entfernen und dann sparsam auftragen.
Verbrauch	Durch Probeauftrag ermitteln. 1 l reicht für ca. 100 m ² , d.h. 10 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich ergiebiger.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 8 Stunden.
Dichte	Ca. 0,81 g/ml.
Hinweise	<p>Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle ausprobieren. Evtl. Unverträglichkeiten sind z. B. an unangenehmen Gerüchen oder Milchigwerden eines Lackes zu erkennen. Auf weißen Oberflächen kann es zu Vergilbungen kommen.</p> <p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.</p> <p>Mit DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.</p> <p>P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.</p> <p>P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.</p> <p>P405 Unter Verschluss aufbewahren.</p> <p>P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> <p>EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,1l; 0,2 l; 0,75l
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.



Gefahr

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Januar 2019